

HYDROPACK HPP100

DESCRIPTIF

Ces centrales possèdent une commande électrique à distance (8 m), un aérofrigérant de forte capacité.

Les HYDROPACKS possèdent un débit par variation manuel de la cylindrée de la pompe. Un manomètre permet de visualiser la pression de travail.

Rapidité de mise en oeuvre, simplicité d'emploi les destinent naturellement à des usages multiples sur des sites variés.

Les HYDROPACKS sont fournies avec des flexibles équipés de coupleurs rapides face plane anti-pollution.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance :

11 KW - 1460TR/MIN
Démarrage direct
Tension 400V Triphasé

Circuit rotation :

Débit : 0 à 67L/min
Pression : maxi 110 Bars
Inverseur de sens de rotation

Flexibles :

Longueur 8 mètres

Poids :

490 Kg

Emballage :

Caisse bois

Options :

Flexibles 15 m
Indexeur commandé à distance
Bac de rétention
Résistance chauffante
Débit : 0 à 67L/min pression

maxi 110 bars

Dessiccateur

Quantité huile :

80 L Type : S46HV ISO VG46

Dimension :

Long : 1200 mm

Larg : 670 mm

Haut : 1100 mm



Télécommande standard