

HYDROPACK HPP200

DESCRIPTIF

Ces centrales possèdent une commande électrique à distance (8 m), un aérofrigérant de forte capacité.

Les HYDROPACKS possèdent un débit par variation manuel de la cylindrée de la pompe. Un manomètre permet de visualiser la pression de travail.

Rapidité de mise en oeuvre, simplicité d'emploi les destinent naturellement à des usages multiples sur des sites variés.

Les HYDROPACKS sont fournies avec des flexibles équipés de coupleurs rapides face plane anti-pollution.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance :

22 KW simple pompe 1460TR/min
Démarrage direct
Tension 400V triphasé

Poids :

600 Kg

Bac de rétention

Dessicateur

Circuit de rotation :

Débit : 0 à 82 L/min
Pression : maximum 100 bars
Inverseur de sens de rotation

Emballage :

Caisse bois

Quantité huile :

180 L Type : S46HV ISO VG46

Flexibles :

Longueur 8 mètres

Option :

Flexibles 15 mètres
Débit 0 à 82 L/min Pression
maxi 100 Bars
Indexeur commandé à distance
Résistance chauffante

Dimension :

Long : 1380 mm
Larg : 810 mm
Haut : 1250 mm



Télécommande standard



Télécommande électrique en option