

HYDROPACK HPP070

DESCRIPTIF

Ces centrales possèdent une commande électrique à distance (8 m), un aérofrigérant de forte capacité.

Les HYDROPACKS possèdent un débit par variation manuel de la cylindrée de la pompe. Un manomètre permet de visualiser la pression de travail.

Rapidité de mise en oeuvre, simplicité d'emploi les destinent naturellement à des usages multiples sur des sites variés.

Les HYDROPACKS sont fournies avec des flexibles équipés de coupleurs rapides face plane anti-pollution.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance :

7.5 KW - 1450 TR/min

Démarrage direct

Tension 380-440 VAC Triphasé

Circuit rotation :

Débit : 0 à 67L/min

Pression : maxi 110 Bars

Inverseur de sens de rotation

Flexibles :

Longueur 8 mètres

Poids :

300 Kg

Emballage :

Caisse bois

Option :

Flexibles 15 m

Indexeur commandé à distance

Bac de rétention

Résistance chauffante

Débit : 0 a 67 L/min pression

maxi 90 bars à 65 L/min

Quantité huile :

73 L Type : S46HV ISO VG46

Dimension :

Long : 1050 mm

Larg : 520 mm

Haut : 960 mm



Télécommande standard



Télécommande électrique en option